

Comfora

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



(voliteľne)



Cena	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	897,-	931,-	1.036,-	1.377,-	1.653,-	1.983,-
Cena za vnútornú jednotku	€	299,-	311,-	345,-	458,-	551,-	661,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	598,-	620,-	691,-	919,-	1.102,-	1.322,-

Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Prikon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++			A++			A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda	A++			A+			A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	4,01
Ročná spotreba energie		kWh	103	126	186	240	308	401	
		kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166	
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Vnútorná jednotka		FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť		kg	8,5			13,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný			Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m³/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11	
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	55		58	59	60	62
	Vykurovanie		dB(A)	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC480A11						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240			

Vonkajšia jednotka		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			734x870x373		
Hmotnosť		kg	26		28	46	50	
Akustický výkon	Chladienie	dB(A)	60		62	61	63	66
	Vykurovanie	dB(A)	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dB(A)	46	48	47**	49**	52**
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dB(A)	47	48	49**	49**	52**
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46			-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18			-15~18	
Chladivo	Typ		R32					
	Náplň/ TCO ₂ ekv /GWP		0,55/0,37/675		0,70/0,48/675	0,90/0,61/675	1,15/0,78/675	1,15/0,78/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35					
	Plyn	mm	9,5			12,7		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
Napájanie	Prevýšenie Max.	m	12			20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~/ 50 / 220-240			1~/ 50 / 220-230-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16			20		

* Jednotky FTXP-M9 budú dostupné od mája 2020. Jednotky budú pripojiteľné aj k MultiSplit jednotkám 3MXM-N

** Nominálne hodnoty

Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A11	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér	39,-
99A0391	Náhradný Titánum-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie