

Daikin Emura

Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Cena	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.725,-	1.756,-	1.816,-	1.852,-	2.129,-	2.170,-	2.791,-	2.842,-
Cena za vnútornú jednotku	€	647,-	678,-	681,-	717,-	803,-	844,-	1.002,-	1.053,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.078,-	1.078,-	1.135,-	1.135,-	1.326,-	1.326,-	1.789,-	1.789,-

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Príkion	Chladienie	Nom. kW	0,50		0,51		0,86		1,43
	Vykurovanie	Nom. kW	0,50		0,70		0,99		1,59
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+++			A++			
		Pdesign kW	2,30		2,40		3,50		4,80
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie kWh	92		97		170		239
		Energ. trieda	A++			A+			
		Pdesign kW	2,10		2,70		3,00		4,60
Nominálna účinnosť	SCOP/A	4,61		4,60		4,28		4,28	
	Ročná spotreba energie kWh	638		822		913		1.505	
	EER	4,64		4,73		4,09		3,35	
	COP	5,00		4,57		4,04		3,65	
	Ročná spotreba energie kWh	248		254		428		716	
	Energ. trieda	A/A							

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	303x998x212							
Hmotnosť	kg	12,0							
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam							
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim	
	Vykurovanie	m ³ /min			m ³ /min			m ³ /min	
Akustický výkon	Chladienie	8,9/4,4/2,6			10,9/4,8/2,9			10,9/6,8/3,6	
	Vykurovanie	10,2/6,3/3,8			12,4/6,9/4,1			12,6/8,1/5,0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	54			59			60	
	Vykurovanie	56			59			60	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim	
	Vykurovanie	40/28/19			41/28/19			45/26/20	
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC466A9							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x765x285			735x825x300	
Hmotnosť	kg	34			44	
Akustický výkon	Chladienie	61			63	
	Vykurovanie	62			63	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Tichý režim			Vysoké/Tichý režim	
	Vykurovanie	46/43			48/45	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vysoké/Tichý režim			Vysoké/Tichý režim	
	Vykurovanie	47/44			48/45	
Chladivo	Typ/Náplň / TCO ₂ ekv / GWP	R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	
	Pripojenie potrubia	Kvapalina mm	6,35			
Napájanie	Plyn mm	9,5			12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max. m	20			30
	Predplnené m	10				
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
Prúd	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15			20	
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	10			15	

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
ARC466A9	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
BRP069B41	WiFi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť