

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kanálová jednotka s výškou 200 mm.



(voliteľné)



(1)

(2)

(voliteľné)



Cena	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + ovládač)	€	1.542,-	1.815,-	2.467,-	2.941,-
Cena za vnútornú jednotku	€	444,-	559,-	891,-	1.156,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	917,-	1.075,-	1.395,-	1.604,-
Cena za káblový ovládač BRC1H519W7/S7/K7)	€	181,-	181,-	181,-	181,-

Údaje o účinnosti	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	-2,40/-	-3,40/-	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	-3,20/-	-4,00/-	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10	
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,64	1,14	1,63	2,05	
	Vykurovanie Nom. kW	0,80	1,15	1,87	2,18	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+	A	A	
		Pdesign kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Ročná spotreba energie kWh	148	226	303	378
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda	A+		A	
		Pdesign kW	2,60	2,90	4,00	4,60
SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80	
	Ročná spotreba energie kWh	858	1.046	1.424	1.693	
Nominálna účinnosť	EER	3,77	2,98	3,06	2,93	
	COP	4,00	3,48	3,10	3,21	
	Ročná spotreba energie kWh	318	570	816	1.024	
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A	C/B	B/D	C/C	

Vnútrotná jednotka	FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	200x750x620		200x1.150x620	
Hmotnosť	kg	21,0		28,0	
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Stredné/Nízke ot.	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3
	Vykurovanie	Vysoké/Stredné/Nízke ot.	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3
Externý statický tlak	Nom. ot.	30		40	
Akustický výkon	Chladienie	53		55	56
	Vykurovanie	53		55	56
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	35/27		38/30
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	35/27		38/30
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~/50/220-240			

Vonkajšia jednotka	RXM	25N9	35N9	50N9	60N9	
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x765x285		734x870x373		
Hmotnosť	kg	32		50		
Akustický výkon	Chladienie	58	61	63	63	
	Vykurovanie	59	61	62	63	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	46/-		48	
	Vykurovanie	Nom. ot.	47/-		49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB		-10~50	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB		-20~24	
Chladivo	Typ/Náplň/ TCO ₂ ekv /GWP	R-32/0,76/ 0,5/675		R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm		6,35		
	Plyn	mm		12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20	
		Predplnené	m		10	
	Doplnenie chladiva	kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~/ 50 / 220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A		13		

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) s infra-červeným diaľkovým ovládačom;

Príslušenstvo pre jednotky FDXM-F9

Názov	Popis	Cena €
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	181,-
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	158,-
BRP069A81	WiFi riadiaci adaptér (len v kombinácii s káblovým ovládačom)	133,-
BAE20A62	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM25-35F9	496,-
BAE20A102	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM50-60F9	569,-

Poznámka: Funkcia zálohovania a striedania jednotiek je dostupná len pre niektoré typy vnútorných jednotiek a len pri napojení na vonk. jednotky RZAG-M.