

Sensira

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



Cena	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ 652,-	690,-	732,-	1.168,-	1.355,-	1.626,-	1.626,-
Cena za vnútornú jednotku	€ 217,-	230,-	244,-	389,-	452,-	543,-	543,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 435,-	460,-	488,-	779,-	903,-	1.083,-	1.083,-

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon Chladenie Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
Vykurovanie Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladenie Energetická trieda			A++			A
	Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
	SEER	6,15	6,22		6,21		5,15
	Ročná spotreba energie kWh	114	141	197	282	342	483
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A+			A
	Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
	SCOP/A	4,10			4,06		3,81
	Ročná spotreba energie kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278
Nominálna účinnosť	EER	3,94		3,30		3,33	3,25
	COP	4,19	4,01		3,71		3,93
	Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie			A/A			A/A

Vnútorná jednotka	FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm		286x770x225			295x990x263	
Hmotnosť kg		8,5		9,0		13,5	
Filter vzduchu Typ				Vymeniteľný / čistiteľný			
Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7		
	Vykurovanie Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	
Akustický výkon Chladenie/Vykurovanie dBA		55/55		58/58	59/61	60/62	62/62
Hladina Chladenie Vysoké/Nízke/Tichý režim dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké/Nízke/Tichý režim dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	
Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V			1~/50/220-240				-

Vonkajšia jednotka	RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x658x275		735X825X300		734x870x373
Hmotnosť kg		28			47		50
Akustický výkon Chladenie/Vykurovanie dBA		60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina Chladenie Vysoké ot. dBA		46		48	47	49	52*
akustického tlaku Vykurovanie Vysoké ot. dBA		47		48	49		52*
Prevádzkový Chladenie Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB				-10~46			
rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. Min.-Max. °CWB				-15~18			
Chladivo Typ				R32			
	Náplň/ TCO ₂ ekv /GWP		0,55/0,37/675	0,70/0,48/675,0	0,90/0,61/675,0	1,15/0,78/675,0	1,15/0,78/675,0
Pripojenie Kvapalina mm				6,35			
potrubia Plyn mm			9,5			12,7	
Dĺžka potrubia Vonk-Vnút. Max. m			15			30	
Doplnenie chladiva kg/m				0,02 (pre potrubie nad 10m)			
Prevýšenie Vonk-Vnút. Max. m			12			20	
Napájanie Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V				1~/50/220-240			
Prúd Maximálne istenie (MFA) A				16			

* Nominálne hodnoty

Príslušenstvo pre jednotky Sensira

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér	39,-