

Stylish

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



Cena	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35B* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	1.777,-	1.874,-	2.195,-	2.588,-	2.874,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	1.797,-	1.895,-	2.220,-	2.617,-	2.905,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	1.846,-	1.935,-	2.267,-	2.667,-	2.954,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	1.902,-	1.999,-	2.343,-	2.716,-	3.015,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW)	€	631,-	665,-	703,-	827,-	981,-	1.031,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB)	€	650,-	685,-	724,-	852,-	1.010,-	1.062,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS)	€	702,-	734,-	764,-	899,-	1.060,-	1.111,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT)	€	722,-	790,-	828,-	975,-	1.109,-	1.172,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.112,-	1.171,-	1.368,-	1.607,-	1.843,-

Údaje o účinnosti			FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B
Chladiaci výkon	Nom.	kW			2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Vykurovací výkon	Nom.	kW			2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Príkon	Vykurovanie	Nom.			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ročná spotreba energie	kWh			80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda				A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
Ročná spotreba energie	kWh				652	666	679	1.156	1.217
Nominálna účinnosť	EER				4,57	4,46	3,75	4,12	3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00

Vnútorná jednotka			FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189							
Hmotnosť		kg	12,0							
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný							
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	11,0/8,6/1,4/6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2		
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7		
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57			60			
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24		
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24		
Ovládač	Infra-červený ovládač			ARC466A58						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~/50/220-240						

Vonkajšia jednotka			RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x765x285			735x825x300	
Hmotnosť		kg		32			47	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	59		61	62	
Akustický tlak	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.–Max.	°CDB	-10 ~ 46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.–Max.	°CWB	-15 ~ 18				
Chladivo	Typ/Náplň/ TCO ₂ ekv /GWP			R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm	6,35			12,7	
	Plyn		mm	9,5			20	
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.		m	20			30	
	Predplnené		m	10				
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A		10	13		16	

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	na požiadanie
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
5016737 + 5001430	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie